



## ORLEN OIL MONSUN TPEO 1240

JAKOŚĆ: API: CD  
LEPKOŚĆ: SAE: 40

### CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny olej silnikowy, typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do smarowania obiegowo-cylindrowego okrętowych silników bezwodnikowych. Spełnia wymagania API CD.

### ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania średnioobrotowych, 4-suwowych silników pracujących na paliwie lekkim o zawartości siarki poniżej 2%.

### NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:  
MAN Augsburg  
Pielestick,  
Wartsila,  
New Sulzer Diesel

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Klasa lepkości SAE	-	40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1
Wskaźnik lepkości	-	98
Temperatura płynięcia	°C	-24
Temperatura zapłonu	°C	245
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	12

#### UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.