

ORLEN OIL MONSUN PLUS 15W-40

JAKOŚĆ: API: CH-4
LEPKOŚĆ: SAE: 15W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Orlen Oil Monsun Plus mineralny olej silnikowy zawierający w swoim składzie wysokojakościowe oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki uszlachetniające o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne i lepkościowo-temperaturowe. Dzięki zastosowaniu których zmniejsza zużycie elementów silnika, zapobiega powstawaniu nagarów i osadów. Ponadto spełnia wymogi co do emisji szkodliwych składników spalin.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do wysokoobrotowych, 4-suwowych silników Diesla.
Przeznaczony do silników pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji w silnikach Diesla o dużej mocy z turbodoładowaniem lub bez. Zalecany szczególnie do silników umieszczonych na jednostkach pływających, gdzie producent urządzenia zaleca stosowanie olejów w takiej klasie jakości i lepkości.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
MAN M 3275,
Caterpillar CAT ECF-1,
MACK EO-M Plus,
VOLVO VDS-2

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Klasa lepkości SAE	-	15W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	14,4
Wskaźnik lepkości	-	130
Temperatura płynięcia	°C	-30
Temperatura zapłonu	°C	215
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	14,3
Oparowalność wg Noack'a	% (m/m)	9,6

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.